

AEROPROFIT HT M / AEROPROFIT HT T

WATERPROFIT


WP-BC-1P9KS / WP-BC-1P15KS / WP-BC-3P15KS



Conectividad WiFi



Refrigerante con impacto medioambiental casi nulo



Máxima eficiencia energética



Temperatura de salida de agua de hasta 75°C



Bajo ruido y modalidad silenciosa



Tecnología full inverter DC



Función de desinfección



Desescarches inteligentes

WATERPROFIT

900 25 35 45

MODELO		WP-BC-1P9KS	WP-BC-1P15KS	WP-BC-3P15KS
Fuente de alimentación	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
Calefacción nominal (Máx.) (A7/6°C,W30/35°C)				
Capacidad de calefacción	kW	3,0-9,1	5,5-15,1	5,5-15,1
Potencia de entrada	kW	0,65-2,29	1,08-3,9	1,08-3,9
Entrada de corriente	A	2,8-9,1	4,5-17,0	1,8-6,9
Calefacción nominal (Máx.) (A7/6°C,W47/55°C)				
Capacidad de calefacción	kW	2,85-8,5	5,0-13	5,0-13
Potencia de entrada	kW	0,95-2,85	1,75-4,96	1,75-4,96
Entrada de corriente	A	2,9-9,2	4,6-17,1	1,9-7,0
Calefacción nominal (Máx.) (A35/24°C,W12/7°C)				
Capacidad de refrigeración	kW	1,25-5,8	3,65-10,2	3,65-10,2
Potencia de entrada	kW	0,65-2,35	1,12-4,16	1,12-4,16
Entrada de corriente	A	2,9-10,4	4,8-17,3	2,0-7,8
Nivel ERP (Temperatura de salida del agua a 35°C)	/		A+++	
Potencia máxima de entrada	kW	3,0	5,50	5,50
Corriente máxima de entrada	A	13,50	24,50	10,50
Refrigerante	/		R-290	
Caudal de agua nominal	m ³ /h	1	1,80	1,80
Nº ventiladores	/		1	
Tipo de motor del ventilador	/		DC Inverter	
Compresor	/		DC Inverter	
Bomba de circulación	/		Tipo de inversor / Integrado	
Clase IP	/		IPX4	
Presión del sonido a 1m de distancia	dB(A)	42	44	44
Temperatura máxima de salida de agua	°C		75	
Conexiones de tuberías de agua	/		DN 25 (1")	
Caída máxima presión del agua	kPa	20	25	25
Rango de temperatura ambiente (modo calefacción)	°C		-30-45	
Rango de temperatura ambiente (modo refrigeración)	°C		16-45	
Dimensiones sin embalaje (LxDxH)	mm	1150x410x800	1285x455x930	1285x455x930
Dimensiones con embalaje (LxDxH)	mm	1300x485x950	1450x530x1050	1450x530x1050
Peso sin embalaje	kg	90	110	110
Peso con embalaje	kg	115	125	125